



INFINITY 150 230V ACD MALETA CARTON



Panorámica

INFINITY 150 230V ACD MALETA CARTON

cod. 816079

Soldadora inverter a electrodo, MMA, en corriente continua (DC). Electrodo utilizables: rutilos, básicos, inoxidable, de fundición, etc.

Características:

- compacta y ligera
- alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación
- dispositivos arc force, hot start, anti-stick
- protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador (+/- 15%).

Equipada con accesorios para soldadura MMA y maleta de carton.



1 PH 230V



MARCADO CE



CERTIFICACION EAC

Datos técnicos

CODE	CODIGO 816079	A_{MAX}	MÁXIMA CORRIENTE ABSORBIDA 27 A	Ø_{DC} MIN/MAX	D.ELECTRODOS UTILIZABLES EN DC 1,6 - 3,2 mm
V_{1PH}	TENSION DE RED MONOFASICA 230 V	P_{MAX}	POTENCIA ABSORBIDA MAX 3,5 kW	IP	GRADO DE PROTECCIÓN IP21
F	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	P_{MIN GEN}	POTENCIA MINIMA MOTOGENERADOR 5 kW	W_H L	DIMENSIONES 32 x 37 x 14,5 cm
A_{MIN} / A_{MAX} DC	CAMPO DE REGULACION 10 - 130 A	F	FUSIBLE DE RED 16 A	kg	PESO 3,54 kg
%USE 20°C	%USE (A 20°C) 60% @ 125A %	η	RENDIMIENTO 82 %	BAR CODE	CODIGO EAN 800489797778 2
A_{MAX} 40°C DC	CORRIENTE MAX DC (EN 60974-1) 125 @ 7% A	φ	FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,6	Grid	PIEZAS/PALETA 63 pz/paleta
V_{0 DC}	TENSION MAX EN VACIO 72 V				

Accesorios incluidos



INFINITY 150 230V ACD MALETA CARTON

CABLE 16 MMQ 1,8 M - ENCHUFE ATLAS 25 - 124508



EXCORIADOR/CEPILLE - 712139



COLORADO 150B PINZA DE MASA 150A - 712001



DALLAS 300 PINZA PORTAELECTRODOS 300A - 712260